



TABLA RENDIMIENTOS

GRUPO AIRE GTU9S, PRUEBAS DINÁMICAS +/- 6%

ÁNGULO HÉLICE	VELOCIDAD	A		B		C	
		I	II	I	II	I	II
RPM							
400	M3/H	30.000	36.500	37.000	47.500	44.000	56.000
	M/S	15	18	19	24	22	28
	HP	8	14	15	27	24	42
450	M3/H	33.000	41.000	42.000	53.500	49.500	63.500
	M/S	17	21	21	27	25	32
	HP	11	19	20	37	33	57
500	M3/H	36.000	45.500	46.500	59.000	55.000	70.000
	M/S	18	23	23	30	28	35
	HP	14	25	26	48	41	68
540	M3/H	38.000	49.000	50.000	64.000	59.000	75.000
	M/S	19	25	25	32	30	38
	HP	18	33	34	59	48	84

DIMENSIONES Y PESOS



MODELO	Depósito (litros)	L mm	W mm	H mm	Tara kg GTU9
UNIC 1000	1.000	2.740	1.477	1.410	684
UNIC 1500	1.500	2.980	1.477	1.515	798
UNIC 2000	2.000	3.330	1.627	1.605	909
UNIC 3000	3.000	3.650	1.825	1.840	1.273

GAMA DE PRODUCTOS TEYME:

Atomizadores

Nebulizadores

Espolvoreadores

Herbicidas

Pulverizadores

Humidificación y Ventilación

TEYME

Pol. Ind. SAU III · C/ Girona, 2
25131 TORRE-SERONA (Lleida) · SPAIN
T: (+34) 973 75 00 33 · F: (+34) 973 75 15 81
comercial@teyme.es
www.teyme.es



DISTRIBUIDOR:

TEYME se reserva el derecho de modificar, sin previo aviso, características y prestaciones de los equipos de acuerdo con nuestra filosofía de mejora constante.

TUNIC.S7 0921

UNiC

SERIE ESTANDARD EUROPA

ATOMIZADORES



Modelo UNIC 2090 con grupo GTU9 Ø915mm. y depósito de 2000l. con las opciones de parachoques con faldón antihojas y rotula giratoria "Y"



CALIDAD SUPERIOR
Los productos Teyme ofrecen el máximo nivel de satisfacción gracias al nivel de exigencia.




I+D+i
Investigación y desarrollo son las bases del éxito de nuestros productos.



RESPECTUOSOS
Cuidamos la Tierra, cuidamos las personas.

EMPIEZA A MARCAR LA DIFERENCIA
EL EQUIPO MÁS VERSÁTIL DE TEYME
ALTO NIVEL DE PRESIÓN DE AIRE
Ø 915 CON DOS CANALES
BAJO CONSUMO DE POTENCIA

TEYME



GRUPO DE AIRE GTU9

- Grupos de aires GTU9 Ø915mm.
- Hélice de BAJO CONSUMO diseño especial TEYME.
- Deflector enderezador de aire con reparto proporcional.
- 2 canales: A+B (TURBO).
- Tobera regulable.
- Multiplicador robusto 2 velocidades + p.m. capaz de transmitir 70 H.P. en GTU9.
- Embrague centrífugo de 3 zapatas ZAMAK, de arranque progresivo y suave.
- Rejas de protección A/I según normas ISO.
- Bajo nivel sonoro.

EJES

Ejes sobredimensionados, sistema fijo con freno: Pisa 1200mm. (en equipos de 1000 y 1500) y 1400mm (en equipos de 2000l.) y 1400mm (en equipos de 3000l.).

RUEDAS

Ruedas sobredimensionadas: 10,0/80 R 12" (en equipos de 1000 y 1500l.), 10,0/75 R 15,3" (en equipos de 2000l.) y 400/60 R 15,5" (en equipos de 3000l.)
Freno hidráulico de servicio y juego de calzos para estacionamiento (D.G.T.).

FILTRAJE

Superfiltrado mediante:
Filtro tipo saco en boca llenado depósito.
Filtro aspiración bomba.
Central filtrante presión línea.

CHASIS

Gran robustez.

TIRO:

Extensible y regulable en cuatro posiciones.

Pie de apoyo con rueda. Reposapiés. Parachoques.

BOMBAS

EQUIPOS	APS 121 3 membranas 120l./min 50 Bar	TEY 150 4 membranas 153l./min 50 Bar	APS 166 5 membranas 169l./min 50 Bar
1000l.	■		
1500l.	■		
2000l.		■	
3000l.			■

MEZCLADO

Óptimo sistema de mezclado para garantizar la mezcla uniforme del producto en el depósito.

En equipos de 1000 y 1500l. un agitador de doble circuito (P+R) Euromix y un agitador de fondo Bot-Mix. 2 Euromix y un Bot-Mix en 2000l. y 2 Intermix y un Bot-Mix en equipos de 3000l.

En ambos casos, se mantiene el mezclado con o sin presión y se consigue un barrido total de fondo.



PULVERIZADORES

16 en GTU9, del tipo ADOGC.

Antigota, doble, orientable, giratorio, cierre y con boquillas cerámicas.

CIRCUITO DE LIMPIEZA

- Circuito según normas CE.

- 3 niveles de filtraje: llenado, aspiración y presión línea. (Válvula by-pass retorno opcional).

DEPÓSITOS

- Principal, auxiliar y de agua sanitaria. Diseño exclusivo TEYME según normas ISO 9367 y 13440. Patentada.

- Vaciado total incluso con pendientes del 10%.

- Ausencia de zonas muertas.

- Fácil limpieza.

- Dos niveles, frontal y lateral.

- Dos tapas de llenado Ø454 (una abatible y la otra roscada).

- Construido en polietileno reticulado de alta densidad.

- Disponible en opción depósito de 2000l. con capó frontal abatible.

